

# Le Protecteur

Protège le lustre de la peinture  
et prolonge sa durée de vie

## Mode emploi détaillé

Bien laver le véhicule; idéalement on devrait décontaminer les surfaces mais cette technique est difficile à appliquer et augmente la probabilité d'abimer la peinture.

Les surfaces doivent être le plus propre possible car ceci prolonge la durée de protection.

La surface doit déjà être mouillée pour éviter les cernes et les taches.

Le produit peut être pulvérisé sur les moulures, les vitres et les joints. Aucun danger.

Vaporiser uniformément une petite quantité. Uniformément est la clé.

Effectuer le traitement sur les autocollants également.

Rincer à l'eau avec un boyau à jardin est suffisant.

Ne pas frotter avec une brosse. Le frottement diminue la durée de protection.

Appliquer sur une petite section à la fois et rincer.

**Le produit ne doit pas sécher, très important.**

Ne pas effectuer les travaux au soleil ou sur des surfaces chaudes.

Le Protecteur résiste à Le Dégraisseur AIR'eautech.

Les surfaces traitées avec ce revêtement hydrophobe à base de silice seront beaucoup plus faciles à laver par la suite. Les clients pourront utiliser un produit plus doux tel le SAVON & CIRE AIR'eautech.

Revêtement hydrophobe  
à base de silice

[www.aireautech.com](http://www.aireautech.com)

